

## Serie Air

# Plissé Black-out PL24M

PL24M è una tenda con tessuto oscurante in piega da 20 mm progettata per essere installata in finestre ad anta ispezionabile.

Il sollevamento e la discesa della tenda sono realizzati attraverso un motore brushless 24V DC interno al cassonetto, caratterizzato da estrema silenziosità e affidabilità nel tempo grazie all'assenza di spazzole. Il motore è dotato di sensori Hall, che forniscono all'elettronica di regolazione le precise informazioni di posizione e assicurano il massimo sincronismo tra più tende, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal loro peso. I finecorsa virtuali, settati in autoapprendimento, consentono un arresto della corsa della tenda senza forzare inutilmente i componenti della stessa (corde e finecorsa meccanico contenuto nel cassonetto).



## COLORI ABBINABILI



S102



S149

## TABELLE FATTIBILITÀ

Larghezza	Altezza	Superficie max
280-1500 mm	300-2600 mm	3,5 m2

**Impacchettamento tenda:** 5% altezza tenda + 80 mm

### Limiti di fattibilità

#### Altezza massima realizzabile in funzione del tessuto

con L da 280 a 310 mm	H max = 1750 mm
con L da 311 a 340 mm	H max = 2120 mm
con L da 341 a 370 mm	H max = 2490 mm
con L da 371 a 1500 mm	H max = 2600 mm