

Serie Air

Plissé Black-out PL24W

PL24W è una tenda con tessuto oscurante in piega da 20 mm progettata per essere installata in finestre ad anta ispezionabile.

Il sollevamento e l'orientamento della tenda sono realizzati attraverso un motore elettrico da 3,6V DC interno al cassonetto alimentato da una batteria ricaricabile presente nel dispositivo di comando (modulo batteria), che può essere applicato sul vetro o sul serramento.

Il modulo batteria contiene di serie un ricevitore radio, che consente il controllo della tenda tramite radiocomando (optional).

La batteria può essere alimentata tramite carica batteria micro USB oppure attraverso un modulo solare opzionale al silicio amorfo, applicabile sul vetro o sul serramento.



COLORI ABBINABILI



S102



S149

TABELLE FATTIBILITÀ

| Larghezza | Altezza | Superficie max |
|-------------|-------------|--------------------|
| 280-1500 mm | 300-2600 mm | 3,5 m ² |

Impacchettamento tenda: 5% altezza tenda + 80 mm

Limiti di fattibilità

Altezza massima realizzabile in funzione del tessuto

| | |
|------------------------|-----------------|
| con L da 280 a 310 mm | H max = 1760 mm |
| con L da 311 a 340 mm | H max = 2120 mm |
| con L da 341 a 370 mm | H max = 2490 m |
| con L da 371 a 1500 mm | H max = 2600 m |