

## Serie Air

# Plissé PL24C

PL24C Plissé è una tenda plissettata con tessuto in piega da 14 mm progettata per essere installata in finestre ad anta ispezionabile.

Il funzionamento della tenda è realizzato con una trasmissione magnetica brevettata attraverso il vetro. La tenda viene sollevata tramite una corda chiusa ad anello, che mette in rotazione un comando magnetico esterno applicato al vetro a mezzo adesivo ad alta resistenza. Il comando interfaccia perfettamente un rinvio magnetico intermedio brevettato che, a sua volta, interfaccia il comando magnetico interno, completamente inserito nel cassonetto.

La corda è tenuta in tensione con apposito tendicorda applicato sul vetro. Opzionalmente, è possibile sostituire il comando manuale con un motore esterno Brushless 24V DC, che muove la tenda attraverso l'inversione di polarità dell'alimentazione, attuabile tramite pulsanti o radiocomando.



## TESSUTI ABBINABILI

### Metallizzati

Originals

### Non metallizzati

Vanity

## TABELLE FATTIBILITÀ

Larghezza	Altezza	Superficie max
280-1500 mm	300-2600 mm	2,5 m <sup>2</sup>

**Impacchettamento tenda:** 3% altezza tenda + 66 mm

### Limiti di fattibilità

#### Altezza massima realizzabile in funzione del tessuto

con L da 280 a 310 mm	H max = 870 mm
con L da 311 a 340 mm	H max = 1240 mm
con L da 341 a 370 mm	H max = 1610 mm
con L da 371 a 400 mm	H max = 1980 mm
con L da 401 a 1500 mm	H max = 2350 mm