

Serie Light

Plissé UP14 Light

UP14 Light è una tenda Plissé prodotta con tessuto in piega da 14 mm, progettata per essere inserita in luce, ossia all'interno del vano di tutti i tipi di serramento.

Il sistema di comando è costituito da una sola corda esterna, chiusa ad anello, che permette il sollevamento e l'arresto intermedio della tenda.

La tenda si monta con facilità ed estrema rapidità, senza forare il fermavetro e senza la necessità di supporti, grazie all'utilizzo di biadesivo ad alta tenuta già applicato su due guide laterali, che permettono la facile installazione e la rimozione della tenda per manutenzione o pulizia del vetro e occultano la luce laterale tra tessuto e serramento.

È possibile, su richiesta, posizionare il biadesivo sul retro delle guide, per un'installazione su serramento o fuori luce.

Il cassonetto ha un ingombro limitato e il fondale è realizzato in due profili accoppiati, per evitare i tappi ferma nastro.



TESSUTI ABBINABILI

Metallizzati

Originals

Non metallizzati

Vanity

TABELLE FATTIBILITÀ

Larghezza	Altezza	Superficie max
300-1500 mm	300-200 mm	3 m ²

Impacchettamento tenda: 2% altezza tenda + 45 mm

Limiti di fattibilità

Altezza massima realizzabile in funzione del tessuto

con L da 300 a 350 mm	H max = 900 mm
con L da 351 a 400 mm	H max = 1600 mm
con L da 401 a 1500 mm	H max = 2000 mm