

Serie Light

Rullo UR Light

UR Light è una tenda rullo progettata per essere inserita in luce, ossia all'interno del vano di tutti i tipi di serramento.

Il sistema di comando è costituito da una corda, oppure una catenella metallica, chiuse ad anello, che permettono la movimentazione e l'arresto della tenda in qualsiasi posizione.

La tenda si monta con facilità ed estrema rapidità, senza forare il fermavetro e senza la necessità di supporti, grazie all'utilizzo di biadesivo ad alta tenuta già applicato su due guide laterali, che permettono la facile installazione e la rimozione della tenda per manutenzione o pulizia del vetro e occultano la luce laterale tra tessuto e serramento.

È possibile, su richiesta, posizionare il biadesivo sul retro delle guide, per un'installazione su serramento o fuori luce.

Il fondale e il tessuto scorrono all'interno delle guide laterali per annullare il passaggio di luce laterale. Il profilo di copertura, a chiusura del cassonetto, assicura un corretto svolgimento del tessuto, evitando un possibile danneggiamento dei componenti interni al cassonetto.

L'arresto del tessuto nella posizione bassa è assicurato da un fine corsa meccanico facilmente regolabile dall'esterno a mezzo apposita vite, senza smontare la tenda



TESSUTI ABBINABILI

Metallizzati
 Originals

TABELLE FATTIBILITÀ

Larghezza	Altezza	Superficie max
300-1200 mm	300-2500 mm	In funzione del tessuto utilizzato

Impacchettamento tenda: 62 mm

Limiti di fattibilità

Altezza massima realizzabile in funzione del tessuto

Green Ebo	H max = 1500 mm
Verosol Originals 816	H max = 2300 mm
Verosol Originals 878	H max = 2400 mm
Verosol Originals 812	H max = 2500 mm