

Serie Swift

Rullo RHPE Brushless

RHPE Brushless è una tenda rullo motorizzata progettata appositamente per applicazione in facciate ventilate (doppia pelle e closed cavity façade) e per essere installata tra due montanti di facciata. Il movimento della tenda è attuato da un motore brushless 24V DC interno al tubo di avvolgimento, caratterizzato da estrema silenziosità e affidabilità nel tempo grazie all'assenza di spazzole.

Il motore è dotato di sensori Hall, che forniscono all'elettronica di regolazione le precise informazioni di posizione e assicurano il massimo sincronismo tra più tende, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal loro peso.

L'impiego dei tre fili (alimentazione e linea digitale bidirezionale) consente la comunicazione con eventuali impianti domotici centralizzati. La tenda è dotata di finecorsa virtuali e meccanici.

Nella versione RHPBE, il sistema speciale di avvolgimento consente di aumentare le superfici di fattibilità.



TESSUTI ABBINABILI

Metallizzati
 EnviroScreen
 Originals

TABELLE FATTIBILITÀ

Modello	Larghezza	Altezza	Superficie max
RHPE	500-2000 mm	300-4200 mm	In funzione del tessuto utilizzato
RHPEBE	500-2000 mm	300-6000 mm	