


# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



ScreenLine®

1	Identificazione univoca del prodotto	SL20C plissé - SL22C plissé - SL27C plissé SL29C plissé - SL32C plissé con comando a corda o con motore esterno																
2	Usi previsti	Schermatura solare ad uso esclusivamente interno																
3	Nome (o denominazione commerciale) ed indirizzo del fabbricante/produttore	PELLINI SpA Via Fusari, 19 – 26845 Codogno (LO) - Italia																
4	Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione dichiarata del prodotto	SISTEMA 4																
Solidità colore [rif. norma armonizzata EN 13120]		Classe 4 (o maggiore)																
Variazione dimensionale in altezza della schermatura e stabilità dimensionale [rif. norma armonizzata EN 13120]		La variazione tra le dimensioni reali della tenda e le dimensioni della tenda ordinata deve rientrare all'interno delle seguenti tolleranze:  <table><tr><td><b>Altezza H [m]</b></td><td><b>Tolleranze [mm]</b></td></tr><tr><td>H &lt; 2</td><td>+/- 5</td></tr><tr><td>H &gt; 2</td><td>+/- 8</td></tr><tr><td><b>Larghezza L [m]</b></td><td><b>Tolleranze [mm]</b></td></tr><tr><td>L &lt; 2</td><td>+/- 2</td></tr><tr><td>2 &lt; L &lt; 4</td><td>+/- 5</td></tr><tr><td>L &gt; 4</td><td>+/- 6</td></tr></table> A seguito di esposizione per circa un anno in condizioni d'uso previsto, le dimensioni della tenda devono rientrare all'interno delle seguenti tolleranze:  <table><tr><td><b>Altezza tenda</b></td><td><b>Tolleranza +/- 1,5%</b></td></tr></table>	<b>Altezza H [m]</b>	<b>Tolleranze [mm]</b>	H < 2	+/- 5	H > 2	+/- 8	<b>Larghezza L [m]</b>	<b>Tolleranze [mm]</b>	L < 2	+/- 2	2 < L < 4	+/- 5	L > 4	+/- 6	<b>Altezza tenda</b>	<b>Tolleranza +/- 1,5%</b>
<b>Altezza H [m]</b>	<b>Tolleranze [mm]</b>																	
H < 2	+/- 5																	
H > 2	+/- 8																	
<b>Larghezza L [m]</b>	<b>Tolleranze [mm]</b>																	
L < 2	+/- 2																	
2 < L < 4	+/- 5																	
L > 4	+/- 6																	
<b>Altezza tenda</b>	<b>Tolleranza +/- 1,5%</b>																	
Fuori parallelismo del fondale		La variazione non deve superare 10 mm. In caso di tende con L < 500 mm e H > 1500, la variazione misurata non deve superare 15 mm.																
Resistenza alla corrosione [rif. norma armonizzata EN 13120]		Corrosione NON AMMESSA																
Differenza velocità di azionamento fra prodotto nuovo e prodotto dopo 20.000 cicli [rif. norma armonizzata EN 13120]		Inferiore al 20%																
Rottura corda [rif. norma armonizzata EN 13120]		NON AMMESSO																
Malfunzionamento di: - Motori - Rinvio e/o trasmissione - Finecorsa - Componenti [rif. norma armonizzata EN 13120]		NON AMMESSO																

pelliniindustrie

