

# SL16M Veneziana

ScreenLine® SL16M è un sistema **motorizzato** con funzione di **sollevamento e orientamento** per **veneziane** inserite in vetrocamera con intercapedine di 16 mm.

La tenda è azionata da un motore 24V dc comandato da centraline per controllo tramite pulsante a muro o telecomando (opzionale).

Il motore e tutta l'elettronica di gestione e controllo tenda sono inserite nel cassetto; l'encoder digitale permette di mantenere mediamente costante la velocità di azionamento e ottimizzare gli orientamenti; il dispositivo brevettato di auto-allineamento del fondale consente di ripristinare automaticamente il corretto parallelismo del fondale in caso di movimentazione anomala della tenda.

Pulizia formale ed alte prestazioni tecniche rendono questo prodotto particolarmente indicato per **realizzazioni di prestigio**, mentre lo spessore esiguo ne consente l'applicazione in **serramenti di sezione limitata e in vetrare triple**, anche in combinazione con una seconda schermatura integrata o, infine, in sostituzione di vetrare isolanti semplici con vetrare dotate di schermatura integrata.

Il kit si assembla, si monta e si trasporta in modo rapido e facile. Garantisce nel tempo le caratteristiche d'isolamento della vetrocamera, con protezione da sporco e agenti atmosferici. Il sistema viene fornito con canalina *warm edge* come standard.



## COLORI



S102  
bianco



S149  
crema



S157  
grigio

## TABELLA DI FATTIBILITÀ



Dimensioni realizzabili:

L min = 300 mm  
H min = 300 mm

L max = 1200 mm  
H max = 2200 mm

Altezza massima realizzabile in funzione della larghezza

con L da 300 a 370 mm      H max = 1200 mm\*  
con L da 371 a 1200 mm      H max = 2200 mm

\* Fino a H 2200 mm realizzabile con tenda solo orientamento con fondale bloccato